



**MIT HOLZ**  
**FEUER FERNHALTEN**

## Glasfronten EI 60

**SYSTEM B&E**

Die Glasabschlüsse sind mit filigranen Friesen und Traversen ausführbar. Für den edlen und anspruchsvollen Innenausbau mit Durchblick.

### Eigenschaften EI 60

Trennwand aus Eichenholzrahmen (75 mm) (Innenanwendung U-Wert ca. 5.4 W/m<sup>2</sup>K)

FIREWSISS FOAM EI 60-23 (43dB) H: 3.100/2700 (im Licht) Amax: 3.75/4.32 m<sup>2</sup>

FIREWSISS FOAM EI 60-27 (44dB) H: 2.895 (im Licht) Amax: 4.34 m<sup>2</sup> (Stossfuge)

- 1-Flg. Türe / Max. Grösse im Licht: 3074 x 1380 mm (max 3.90 m<sup>2</sup>)
- 2-Flg. Türe / Max. Grösse im Licht: 2938 x 2760 mm (max 7.36 m<sup>2</sup>)
- mit Türschliesser (Integriert oder Aufgesetzt)
- mit Planet / Schwelle / stumpf
- stumpfe Ausführung
- Glas geätzt / Sandgestrahlt / Satinato / Bleifolie / UV-Schutz

Die Gläser erfüllen die Anforderungen von Kugelfall- und Pendelschlagversuchen sowie Tests auf Ballwurfsicherheit. Die Brandschutzgläser FIRESWISS FOAM 60-23 sind gemäss DIN EN 12600 in der Klassifizierung: 1 (B) 1 eingeteilt und erreichen die SIAG Richtlinien 002. (SIGAB = Schweizerisches Institut für Glas am Bau).



Bautiefe	ab 75 mm
Ansichtsbreite Rand	ab 65 mm
Ansichtsbreite Sprosse	ab 80 mm (je nach Grösse mehr)

Die Statik der Front muss während der Planung überprüft werden.

Baumann+Eggimann AG  
Türen- und Furnierwerkstätte  
Hinterlenzligenweg 5  
3532 Zäziwil

Telefon 031 711 47 70  
Fax 031 711 47 40  
[www.tuerundraum.ch/tueren](http://www.tuerundraum.ch/tueren)  
[tuer@tuerundraum.ch](mailto:tuer@tuerundraum.ch)

**BAUMANN + EGGIMANN AG**  
schafft Tür und Raum

Vertrieb ausschliesslich über Holzverarbeiter und Fachhandel